



HANKOOK

Competition

HANKOOK Compétition HotLine 06 85 92 28 29



Spécifications et guide utilisation

Pneu Rallye Asphalte Ultra Haute
Performance avec grip maximum sur sol sec
humide pluie HOMOLOGUE FIA - FFSA

Dimension	Gommes existantes	Largeur Jante			Diametre extérieur pneu	Largeur totale pneu	Bande de roulement	Exemples Groupes et Classes
mini	maxi	idéale						
160/530R13		6	7	6	530	175	160	N1 F211 VHC
195/530R13	dur à super soft pluie	7	8,5	7,5	530 (Z210=570)	210	190	FORD OPEL GR2
210/530R13		8	9,5	8,5	530	225	210	FORD GR4
170/560R14	dur à super soft pluie	5,5	7	6	560	180	170	N1 N2 N2S A5 F212 VHC
190/580R15	dur à super soft pluie	6,5	7	7	580	200	185	R1 A5/6 N3 N2 N2S F213 VHC
200/580R15		7	8	7,5	580	215	200	F214 VHC
190/600R16	dur à super soft pluie	6	7,25	6,5	600	200	190	Rc5 R2 A6 N3 F213
210/600R16		7	8	7,5	600	225	210	SIERRA LANCIA ALFA
190/630R17	dur à super soft pluie	6,5	7,5	7	630	203	190	Rc3 Rc4 R3 A7 A6K N3 F213
210/625R17		7	8	7,5	625	225	210	M3 SIERRA A8 N4 F214
210/650R18	dur à super soft pluie	7,5	9	8	650	230	210	WRC Rc2 R5 R4 A8 N4

Préconisation utilisation*	Type de Surface			Météo			Température Asphalte						
Profil - Gomme - Dureté	LISSE	MOYEN	ABRASIF	PLUIE	HUMIDE	SEC	0	5	10	15	20	25	30+
Z215 ou Z205 - T33 - Dur													
Z215 ou Z205 - T53 - Médium													
Z215 ou Z205 - T72 - Soft													
Z215 ou Z205 - W53 Soft Pluie													
Z210 Pluie - W53- Extra Soft*													


Set up et pressions*	Carrossage	Parallélisme	Pression départ SEC	Pression fonctionnement
Trac AV et 4 RM > Essieu Avant	- 1,5 à 2°	neutre	1,7 à 1,9 bar	2,1 - 2,3 bar
Trac AV et 4 RM > Essieu Arrière	- 1 à 1,5°	neutre	1,8 à 2 bar	2,1 - 2,3 bar
Propulsion > Essieu Avant	- 2 à 2,5°	neutre	1,8 à 2 bar	2,1 - 2,3 bar
Propulsion > Essieu Arrière	- 1 à 1,5°	neutre	1,7 à 1,8 bar	2,1 - 2,3 bar
*en cas de pluie :			+0,15 à +0,25 bar	

Possibilité montage AV / AR *		
Traction	AVANT	ARRIERE
asphalte > 25°	T33	T53
10° < T° < 25°	T53	T72 (W53)
< 10° ou Humide	W53 ou T72	W53
Pluie	Z210 (W53)	Z210

4 roues motrices	AVANT	ARRIERE
asphalte > 25°	T33	T33 (T53)
10° < asphalte < 25°	T53	T53
< 10° ou Humide	W53 ou T72	W53 ou T72
Pluie	Z210	Z210

Propulsion	AVANT	ARRIERE
asphalte > 25°	T53 ou T33	T33
10° < asphalte < 25°	T72 ou T53	T53
< 10° ou Humide	W53	W53 ou T72
Pluie	Z210	Z210

GUIDE DE RETAILLAGE



Profondeur = 5 mm

Largeur = 8 à 9 mm

* Les informations utilisation-setup-températures-pressions sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de chaque pilote, de la voiture, de l'état de la route, des conditions climatiques etc ..